



eni i-Ride moto 20W-50

eni i-Ride moto 20W-50 je špičkové motocyklové mazivo najnovšej generácie, vyrobené syntetickou technológiou, špecificky formulované pre pretekársku prevádzku a prevádzku v drsných podmienkach. eni i-Ride moto 20W-50 sa odporúča hlavne vtedy, keď sa vyžaduje maximálna výkonnosť a ochrana motora.

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI (TYPICKÉ HODNOTY)

Trieda SAE		20W-50
Kinematická viskozita pri 100°C	mm ² /s	20,4
Kinematická viskozita pri 40°C	mm ² /s	160
Viskozita pri -15°C	mPa.s	9000
Viskozitný index	-	149
Bod vzplanutia, Cleveland, o. t.	°C	230
Bod tuhnutia	°C	-39
Hustota pri 15°C	kg/m ³	883

VLASTNOSTI A VÝKONNOSŤ

- Syntetické základové oleje posilňujú olejový film, ktorý húževnato prilne ku kovovému povrchu, aj keď bol motor určitú dobu odstavený, čím zaisťuje jednoduché štartovanie a výrazne znižuje opotrebovanie v podmienkach vysokého zaťaženia.
- Výnimočná „stay in grade“ kvalita (schopnosť zachovať si svoju viskozitnú triedu počas celej doby používania) predstavuje dôležitú záruku viskozitnej stability, dokonca aj po predĺženej dobe pri extrémnom výkone.
- Termicky stabilné syntetické základové oleje vykazujú extrémne nízku odparivosť a minimalizujú spotrebu oleja.
- Špeciálna formulácia zaručuje vysokú výkonnosť v zmysle detergentno-dispergačných, protikorózných, protipenivých, antioxidačných vlastností a vlastností ochrany proti opotrebovaniu.

ŠPECIFIKÁCIE

eni i-Ride moto 20W-50 spĺňa požiadavky nasledujúcich špecifikácií:

- JASO MA, MA2
- API SG

Eni Slovensko spol. s r. o.

Tower 115
Pribinova 25
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 50700419
Fax: +421 2 50700449
e-mail: Lubricants@agip.sk

SK 2026.03.11
Strana 1 z 1