



eni i-Sint tech G 5W-30

eni i-Sint tech G 5W-30 je vysokovýkonný syntetický motorový olej, v prvom rade určený na použitie vo vozidlách General Motors (GM), kde sa vyžaduje produkt pre predĺžené (LL - Long Life) servisné intervaly, spĺňajúci GM-LL-A025, alebo GM-LL-B025.

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI (TYPICKÉ HODNOTY)

| Trieda SAE | | 5W-30 |
|---------------------------------|--------------------|-------|
| Kinematická viskozita pri 100°C | mm ² /s | 11,8 |
| Kinematická viskozita pri 40°C | mm ² /s | 70 |
| Viskozita pri -30°C | mPa.s | 6100 |
| Viskozitný index | | 163 |
| Bod vzplanutia o. t. | °C | 210 |
| Bod tuhnutia | °C | -33 |
| Hustota pri 15°C | kg/m ³ | 855 |

KVALITATÍVNE ZNAKY A VÝKONNOSŤ:

- eni i-Sint tech G 5W-30 ponúka vynikajúcu výkonnosť pri veľmi nízkych a pri veľmi vysokých prevádzkových teplotách a dlhodobej ochrane motora pred opotrebovaním a pred tvorbou kalov a usadenín.
- Dovoľuje predĺženú prevádzku pri zvýšených teplotách bez oxidačného zahustenia oleja a bez jeho zlyhania.
- Poskytuje vynikajúcu tekutosť pri nízkych teplotách, čo dovoľuje jednoduché štartovanie v zime a rýchlu cirkuláciu oleja po motore.
- Vhodný na použitie v benzínových aj v dieselových motoroch osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel.

ŠPECIFIKÁCIE:

eni i-Sint tech G 5W-30 spĺňa požiadavky nasledujúcich servisných špecifikácií

- GM-LL-A-025, B-025
- ACEA A3/B4-04
- API SL/CF

Eni Slovensko s. r. o.

Tower 115
Pribinova 25
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 50700419
Fax: +421 2 50700449
e-mail: Lubricants@agip.sk

SK 2011.11.10
Strana 1 z 1